

Technical Specifications

Qualité | kwaliteit | qualitätsbezeichnung | quality

DUNE

Technique de fabrication | fabricagemethode | herstellungsverfahren | manufacturing process

WILTON CUT & LOOP PILE

Méthode d'installation | installatiemethode | installationsmethode | installation method

STRETCHED ON UNDERLAY

Composition | samenstelling | zusammensetzung | composition

80% PURE WOOL - 20% POLYAMIDE

Composition double-dossier | samenstelling rug tapijt | zusammensetzung teppichrücken | backing composition

COTTON & JUTE BACKING

Largeur | Breedte | Breite | Width

3M66 (12') | 4M (13'1") | 4M57 (15')

Hauteur | hoogte | gesamthöhe | height

± 8 MM | 0,31"

Poids | gewicht | gewicht | weight

2115 GR/M² | 62 OZ/SQY

Son d'impact | impactgeluid | trittschall | impact sound

ISO 10140-3 | ΔLW 30

Absorption sonore | geluidsabsorptie | schallabsorption | sound absorption

ISO 354 | α W 0,20

Thermal Resistance (Tog Rating)

0,127M² K/W (1.27)



ANDRE VERNIER ET FILS SA

RUE DE LA ROYENNE 45A - 7700 MOUSCRON - BELGIUM

TEL +32 (0)56 393 393 | INFO@LDP.BE

VAT BE.0401.251.584

MADE IN BELGIUM
LOUISDEPOORTERE.COM