

Technical Specifications

Qualité | kwaliteit | qualitätsbezeichnung | quality
MILFILS

Technique de fabrication | fabricagemethode | herstellungsverfahren | manufacturing process
WILTON CUT PILE

Méthode d'installation | installatiemethode | installationsmethode | installation method
STRETCHED ON UNDERLAY

Composition | samenstelling | zusammensetzung | composition
80% PURE WOOL - 20% POLYAMIDE

Composition double-dossier | samenstelling rug tapijt | zusammensetzung teppichrücken | backing composition
COTTON & JUTE BACKING

Largeur | Breedte | Breite | Width
60CM (24") | 70CM (28") | 90CM (36") | 120CM (47") | 3M66 (12') | 4M (13'1") | 4M57 (15')

Hauteur | hoogte | gesamthöhe | height
± 8 MM | 0,31"

Poids | gewicht | gewicht | weight
2115 GR/M² | 62 OZ/SQY

Son d'impact | impactgeluid | trittschall | impact sound
ISO 10140-3 | ΔLW 30

Absorption sonore | geluidsabsorptie | schallabsorption | sound absorption
ISO 354 | α W 0,20

Thermal Resistance (Tog Rating)
0,127M² K/W (1.27)



ANDRE VERNIER ET FILS SA
RUE DE LA ROYENNE 45A - 7700 MOUSCRON - BELGIUM
TEL +32 (0)56 393 393 | INFO@LDP.BE
VAT BE.0401.251.584